

## **EBV 194-14-08 | 19-Zoll-BK (CATV) Verstärker und Verteiler**

- Verwendung: 19-Zoll-Schrank
- Höheneinheit: 4 HE
- Bügelgriff links und rechts
- Frontplatte: Plexiglas abnehmbar
- Abmessungen (BxHxT): 483 x 178 x 250 mm
- Farbe: RAL 7035

### **- Bestückung aktiv:**

CATV-Verstärker 40 dB | 111 dB $\mu$ V CSO/CTB | KDG 1TS140: D 4.4 volle Last | Ortsspeisung | GaAs-Technik  
Downstream 85...1006 MHz | Dämpfung und Entzerrung über Platinenschalter einstellbar | Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpers steckbar | Kabelnachbildung BZU 80-02 nachrüstbar/steckbar  
Upstream 5...65 MHz | Aktiv/passiv über Jumper umschaltbar | Dämpfung über Platinenschalter einstellbar | Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpers steckbar  
Alu-Druckgussgehäuse | Messbuchsen an Ein- und Ausgang

### **- Bestückung passiv:**

8-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 02  
Hohe Rückflussdämpfung  
Multimedia-tauglich  
Ein- und Ausgänge brummentkoppelt  
Hohe Intermodulationsfestigkeit  
Klasse A + 10 dB gemäß EN 50083-2  
Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220  
Vodafone Kabel Deutschland zugelassen

- Umgebungstemperaturbereich: -10°C...+50°C

Funktionseinheit geliefert, nach Herstellerangaben angeschlossen und montiert

**Fabrikat: ELSNER**  
**Type: EBV 194-14-08**